

SISÄOVIENTEN HOITO- JA HUOLTO-OHJE

Yleistä

Ovien lakka- ja maalipinnat ovat hyvin kulutusta kestäviä sekä likaa hylkiviä. Ovien ja karmien pinnat kestävät hyvin kaikkia normaalisti kotitalouksissa käytettyjä aineita, kuten vettä, virvoitus-juomia, alkoholia, öljyjä, rasvoja ja muita ravintoaineita. Pintojen pitkäaikaista altistusta ulkoisille aineille on kuitenkin vältettävä; pinnat olisi puhdistettava likaantumisen jälkeen mahdollisimman nopeasti, jolloin ne saa puhtaaksi vaivattomimmin.

Puhdistus

Maalattut ja lakatut pinnat: Likaantunut pinta puhdistetaan pesemällä se tavallisilla veteen sekoitettavilla pesuaineilla. Työvälineenä käytetään pesuliuksella kostutettua kangasta tai sientä. Pesuaine poistetaan vesipesulla, jonka jälkeen puhdistettu pinta kuivataan välittömästi. Runsasta veden käyttöä on vältettävä. Tavallisesti riittävä pesuaine on astianpesuaine. Myös muita yleispuhdistukseen soveltuvia pesuaineita voidaan käyttää, kunhan pesuainevalmistajan erityissuositukset huomioidaan. Hankausaineita ja ammoniakkaa sisältäviä puhdistusaineita ei saa käyttää.

Pintojen normaalissa perussiivouksessa olisi suositeltavaa käyttää jaksotettua pyyhintää: ensin puhdistus vahaa sisältävällä pesuaineella ja seuraavat 1-2 puhdistuskertaa kirkastavilla yleispesuaineilla. Tahrat, jotka eivät lähde normaalilla vesipesulla, voidaan poistaa lakkabensiiniin kostutetulla pehmeällä kankaalla. Voimakkaita liuottimia (esimerkiksi asetonit ja tinneriä) ei saa käyttää, sillä ne saattavat pehmittää lakka- ja maalipintaa.

Laminaattipinnat: Yllä esitetyt pesuohjeet pätevät myös laminaattipintaisiin oviin. Lisäksi nämä pinnat kestävät lievää hankausta. Tarvittaessa pinnat voidaan pyyhkiä liuotinaineilla. Tämän jälkeen ovipinnat pitää huuhdella pesuaineella ja kuivata huolellisesti.

Tehdasmaalattujen ovien korjausmaalaukset: Tehdaspuhdistus- ja maalipintaa uudistettaessa kotikonstein on työssä huomioitava:

- Mahdolliset tahrat poistetaan alkali- tai emulsiopesuaineilla, jonka jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti ja

annetaan kuivua. Pinnat voidaan myös pyyhkiä puhtaaksi esim. mineraalitärpätillä, jolloin jatkovaiheet voidaan tehdä välittömästi.

- Maalattavat pinnat hiotaan kauttaaltaan himmeäksi ja hiomapöly poistetaan huolellisesti. Mahdollinen irtonainen maali poistetaan.
- Mahdolliset reiät, halkeamat, kolot yms. kitataan alkyditäytteellä ja sen annetaan kuivua. Ylimääräinen kuivunut täyte hiotaan pois.
- Ennen maalauskäsittelyä varmistetaan, että maalattavat pinnat ovat puhtaita ja pölyttömiä.
- Varsinainen maalaustyö suoritetaan 1-2 kertaa tarpeen mukaan.

Lakkaus suoritetaan alkydilakoilla. Lakan valinta kiiltoasteen mukaan (esim. Jalo = himmeä lakkaus). Maalaus suoritetaan alkydimaaleilla (esim. Empire). Vakiovalkoisen sävy NCS S 0502-Y. Lakkaus- ja maalaustyöhön saa lisäohjeita mm. Tikkurila Oy:n "Mitä maalia mihinkin" -oppaasta; osa Puiset sisäovet (N:o 16).

Helojen huolto

Saranat: Puun elämisestä johtuen saranoiden kiinnitysruuvien kireys tarkistetaan vuoden sisällä oven asennuksesta.

Lukot: Oven käyttölukot voidellaan säännöllisesti, jotta niiden toiminta olisi moitteetonta. Lukkojen voiteluun voidaan käyttää erilaisia voiteluöljyjä. Lukoissa voidellaan teljen kumpikin puoli, avainpesä ja mahdollisen vääntönuopin juuri.

Muut helat: Laitosovissa tarkastetaan tiivistekynnysten moitteeton toiminta huoltotarkastusten yhteydessä. Tarvittaessa nivelosat voidellaan ja kynnysten ulostyöntimien liike säädetään.

Tiivisteet

Tiivisteet ovat pääosin valmistettu silikonista tai EPDM-kumista. Tiivisteet eivät vaadi erityistä huoltoa; säännöllinen oven normaalin puhdistuksen yhteydessä suoritettava puhdistus on riittävä. Tiivisteiden kunto on tarkistettava säännöllisesti. Rikkoutunut tiiviste on uusittava.

www.jeld-wen.fi

JELD-WEN Suomi Oy
PL 300 - 17201 Vääksy
Puh. 0201 100 200 - Fax 0201 100 301
posti@jeld-wen.biz

JELD-WEN
DOOR SOLUTIONS®