

# ULKO-OVIEN HOITO- JA HUOLTO-OHJE

## Maalattujen ulko-ovien hoito ja huolto

Tuotteet on maalattu säänkestävillä maaleilla, jotka täyttävät naarmutuksen kestävyydelle, ku-lumiselle ja ulkonäölle asetetut vaatimukset ja kestävät hyvin useimpia talouskemikaaleja, rasvoja ja liuotteita.

### Puhdistus

Käytä tavallisia puhdistusaineita (ei alkaalisia), esimerkiksi astianpesuainetta. Homeen poistoon käytetään homeenpoistoainetta. Älä käytä aineita, jotka voivat naarmuttaa tai liuottaa pintaa. Vältä siis käyttämästä liuotteita, hankausjauheita, teräsvillaa yms. Kostuta pinta alhaalta ylöspäin, mutta puhdista ylhäältä alaspäin, muussa tapauksessa oveen voi syntyä juovia. Pyyhi kuivaksi.

### Huolto

Yleensä pelkkä normaali puhdistus riittää, jos ovi ei ole vaurioitunut tai kulunut epänormaalisti. Kiillon säilyttämiseksi on kuitenkin suositeltavaa käsitellä ovi esimerkiksi autovahalla puhdistuksen jälkeen.

### Paikkamaalaus

Pienet vauriot korjataan mieluiten siveltimellä sävyllään ja kiilloiltaan sopivalla, ulkokäyttöön tarkoitettulla alkydi- tai akrylaattimaalilla. Testaa maalin sopivuus ensin pienelle alueelle, esim. oven taka-reunaan, varmistaaksesi, että maali sopii yhteen alkuperäisen pintakäsittelyn kanssa.

## Viilutettujen ulko-ovien hoito ja huolto

Tuotteet pintakäsitellään kalvoa muodostamattomalla puuöljyllä, jolla on hyvät lahonestoominaisuudet ja joka suojaa pintaa erilaisilta säärasituksilta.

### Puhdistus

Käytä tavallisia puhdistusaineita, esimerkiksi astianpesuainetta. Homeen poistoon käytetään homeenpoistoainetta. Älä käytä aineita, jotka voivat naarmuttaa tai liuottaa pintaa. Vältä siis käyttämästä liuotteita, hankausjauheita, teräsvillaa yms. Kostuta pinta alhaalta ylöspäin, mutta puhdista ylhäältä alaspäin, muussa tapauksessa oveen voi syntyä juovia. Pyyhi kuivaksi. Tarvittaessa ovi voidaan myös hioa kevyesti hienolla hiomapaperilla. Hiomapöly harjataan ja pyyhitään pois.

### Huolto

Ovi huolletaan tarvittaessa, yleensä muutaman kerran vuodessa. Puhdistuksen jälkeen ovi käsitellään ulkokäyttöön tarkoitettulla (kalvoa muodostamattomalla) puuöljyllä. Öljyä käytetään säästeliäästi, mutta kuitenkin niin paljon, että koko pinta tulee kyllästetyksi

[www.jeld-wen.fi](http://www.jeld-wen.fi)

JELD-WEN Suomi Oy  
PL 300 - 17201 Vääksy  
Puh. 0201 100 200 - Fax 0201 100 301  
posti@jeld-wen.biz

**JELD-WEN**  
DOOR SOLUTIONS®