

Yleisten tilojen ovien teräskarmi luokittelematon tai EI₁30/Rw 33 dB

50 mm



40 mm



Käyttötarkoitus

Julkiset rakennukset kuten sairaalat ja terveyskeskukset, joihin halutaan hygieeninen ja kestävä luokittelematon tai luokiteltu oviratkaisu, joka voidaan asentaa myös tiili- tai väliseinään.

Luokitus

Luokittelematon tai EI₁30/Rw 33 dB

Karmisyyvyys

120, 150 tai 200 mm (säätövara -5...+15)

Koko

Minimikoko 8 x 21 M, maksimikoko 12 x 21M
Ei integroitua sivuosaa luokittelemattomaan oviratkaisuun

Moduuli (M)	Oviaukko max		Karmen ulkomitta		Ovilevyn mitta	
	leveys (mm)	korkeus (mm)	leveys (mm)	korkeus (mm)	leveys (mm)	korkeus (mm)
8x21	810	2100	785	2089	723	2046
9x21	910	2100	885	2089	823	2046
10x21	1010	2100	985	2089	923	2046
11x21	1110	2100	1085	2089	1023	2046
12x21	1210	2100	1185	2089	1123	2046
10x21+2 sp*	1210	2100	1185	2089	923	2046
10x21+3 sp*	1310	2100	1285	2089	923	2046

**) Sähköpielen leveys 2M tai 3M. Saatavissa vain 54 mm luokiteltuun oveen, ei 40 mm luokittelemattomaan oveen.*

Pinta	Maalattu, RAL- sävyt (ovilevyn pinta laminaattia)
Saranat	2 kpl VX Star tec, ruostumatonta terästä
Heloitus	Luokiteltuihin oviin lukko LC 190, LC102, LC290 tai LC291 ja luokittelemattomiin oviin vastaava lukko Luokitellussa ovilevyssä aina mekaaninen tiivistekynnys
Yhteydenotot	Arkkitehdit Rakennusliikkeet ja muut projektimyyntiasiakkaat
Lisätietoja	www.jeld-wen.fi/ammattilaiset

