

Yleisten tilojen ovien teräskarmi luokittelematon tai EI₁30/Rw 33 dB

54 mm



40 mm



Käyttötarkoitus

Julkiset rakennukset kuten sairaalat ja terveyskeskukset, joihin halutaan hygieeninen ja kestävä luokittelematon tai luokiteltu oviratkaisu, joka voidaan asentaa myös tiili- tai väliseinään.

Luokitus

Luokittelematon tai EI₁30/Rw 33 dB

Karmisyyvyys

120, 150 tai 200 mm (säätövara -5...+15)

Koko

Minimikoko 8 x 21 M, maksimikoko 12 x 21M
Ei integroitua sivuosaa luokittelemattomaan oviratkaisuun

Moduuli (M)	Oviaukko max		Karmen ulkomitta		Ovilevyn mitta	
	leveys (mm)	korkeus (mm)	leveys (mm)	korkeus (mm)	leveys (mm)	korkeus (mm)
8x21	790	2090	784	2087	723	2046
9x21	890	2090	884	2087	823	2046
10x21	990	2090	984	2087	923	2046
11x21	1090	2090	1084	2087	1023	2046
12x21	1190	2090	1184	2087	1123	2046
10x21+2 sp*	1190	2090	1184	2087	923	2046
10x21+3 sp*	1290	2090	1284	2087	923	2046

**) Sähköpielen leveys 2M tai 3M. Saatavissa vain 54 mm luokiteltuun oveen, ei 40 mm luokittelemattomaan oveen.*

Pinta	Maalattu, RAL- sävyt (ovilevyn pinta laminaattia)
Saranat	2 kpl VX Star tec, ruostumatonta terästä
Heloitus	Luokiteltuihin oviin lukko LC 190, LC102, LC290 tai LC291 ja luokittelemattomiin oviin vastaava lukko Luokitellussa ovilevyssä aina mekaaninen tiivistekynnys
Yhteydenotot	Arkkitehdit Rakennusliikkeet ja muut projektimyyntiasiakkaat
Lisätietoja	www.jeld-wen.fi/ammattilaiset

